

GEKA - GEKA-PLUS - GEKA-IDEAL

GEKA-PLUS-Gewindestücke mit Innengewinde aus Edelstahl

Beschreibung: Mit Innengewinde
Anwendungsbe-
reich: Chemische Industrie, Getränkeindustrie, Pharmazie und auch im
Bereich des Umweltschutzes u.v.m.
Betriebsdruck: 40 bar
Dichtung: serienmässig mit GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtringen
Form 300 FKM (Fluorkautschuk) nach DIN ISO 1629 (300V),
patentiert, Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +150 °C
Optionen: auf Wunsch GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtringe Form
300 NBR (300C) und in den Qualitäten NBR nahrungsmittelbe-
ständig (300D), für Trinkwasser, mit KTW-Zulassung nach D2 und
Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270, ferner in der Qualität EPDM
sowie Schmutzsiebe, zur Selbstmontage erhältlich

Art-Nr.	Hersteller-Nr.	Innengewinde	Preis
		Gas/Zoll	CHF/Stk
309.1VA	03.1113	1"	57.80

Rabatt: 10 Stk 10 %, 20 Stk 20 %, 50 Stk 25 %

