

GEKA - GEKA-PLUS - GEKA-IDEAL

GEKA-Topf- Giessgeräte Leichtmetall, Einhandbetrieb

Beschreibung: Einhand-Schnellschlussventil mit Rasterbügel für Dauerbetrieb (Halb- und Volleistung) und dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr, max. 6 bar Betriebsdruck

Detailbeschreibung: GEKA-Anschluss Leichtmetall, passend für Schlauchgrößen von $\frac{3}{8}$ " bis $1\frac{1}{2}$ "
Einhand-Schnellschlussventil Leichtmetall (\varnothing 26 mm)
Auslaufrohr mit Überwurfmutter Leichtmetall und kleinem Aufsteck-Konus Messing (Ms 58) mit Innengewinde

Wasserverbrauch: Raste 1 bei 6 bar = ca. $1.68 \text{ m}^3/\text{h}$,
Raste 2 bei 6 bar = ca. $2.34 \text{ m}^3/\text{h}$

Anschluss: G $1/2$ " Ventil-Aussengewinde

Rohrdurchmesser: $15 \times 1.5 \text{ mm}$

Art-Nr.	Hersteller-Nr.	Preis
		CHF/Stk
KA.5300RSB	51.5301.9	204.10

Rabatt: 5 Stk 10 %

