

Wasserschläuche HD + ND

GOLDSCHLANGE® Wasserschlauch Hochdruck

Seele:	EPDM, schwarz, glatt
Einlagen:	Zwei latexierte Gewebeeinlagen
Deckblatt:	CR, schwarz, glatt, ölwidstandsfähig, mit gelber Schlangenlinie, gewickelte Ausführung, mit Stoffabdruck
Beständig:	Kalt- und Heisswasser, Waschlaugen usw., Ozon und Witterung. Bedingt: gegen Öle und Fette
Nicht beständig:	Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Erstklassiger Hochdruckwasserschlauch mit hervorragenden Eigenschaften, für Industrie, Gartenbau, Sportplätze, Chemie und Gewerbe usw.
Rollenlänge:	40 m
Betriebstemperatur:	-30 bis +100 °C, kurzfristig bis +130 °C
Platzdruck:	ca. 3 x Betriebsdruck

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebsdruck min.	zul. Bie- geradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
101.10	10	3.6	17.2	30	45	160	19.70
101.13	13	3.9	20.8	30	50	225	21.10
101.16	16	3.6	23.2	25	70	260	27.80
101.19	19	4.4	27.8	25	80	385	33.40
101.22	22	4.5	31	20	100	430	42.00
101.25	25	4.5	34	20	110	490	45.30

Rabatt: 40 m 20 %, 80 m 30 %

