Tuyaux pour l'eau haute et basse pression

GOLDSCHLANGE ® Tuyau haute pression

Revêtement intérieur:	EPDM, noir, lisse
Insertions:	deux couches de tissage en latex
Revêtement extérieur:	CR, noir, lisse, résistante à l'huile, caractérisée par une ligne jaune ondulée, aspect bandelée, avec empreinte tissu
Résistant:	eau chaude et froide, solutions alcalines etc., ozone et intempéries. Résistance limitée aux huiles et graisses
Non résistant:	carburants, hydrocarbures
Description + domaines d'utilisation:	tuyau d'eau haute pression de premier choix et aux qualités excellentes, pour l'industrie, l'horticulture, les terrains de sport, la chimie, les chantiers etc.
Longueur des rouleaux:	40 m
Température deservice:	-30 à +100 °C, à court terme jusqu'à +130 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
101.10	10	3.6	17.2	30	45	160	19.70
101.13	13	3.9	20.8	30	50	225	21.10
101.16	16	3.6	23.2	25	70	260	27.80
101.19	19	4.4	27.8	25	80	385	33.40
101.22	22	4.5	31	20	100	430	42.00
101.25	25	4.5	34	20	110	490	45.30

Rabais: 40 m 20 %, 80 m 30 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch