

Flach aufrollbare Pumpenschläuche

Gewebeslauch SUPER, rot Wasser- und Güleschlauch Progress

Seele:	NBR/PVC Mischung, rot, glatt
Einlagen:	Hochfestes Polyester-, Polyamidgarn vollkommen in die Gummierung eingearbeitet
Deckblatt:	NBR/PVC Mischung, rot, gerippt für hohe Abriebfestigkeit und Schutz gegen Kontakthitze
Beständig:	Öl, Benzin, und Chemikalien, Hitze, Alterung und Ozon
Nicht beständig:	Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Robuster und langlebiger Wasserschlauch für Raffinerien, chemische Industrie, Militär, Feuerwehr, Bau und Gewerbe. Kann auch für Gülleverschlauchungen eingesetzt werden.
Rollenlänge:	30 m und 100 m
Betriebstemperatur:	-20 bis +80 °C (Wasser), Temporär bis +100 °C (Wasser)
Platzdruck:	ca. 50 bar bei Artikel-Nr. 122.152 = ca. 30 bar

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Betriebsdruck	Gewicht	Preis
	mm	mm	bar	g/m	CHF/m
122.38	38	2.3	16	300	11.00
122.52	52	2.5	16	400	12.90
122.55	55	2.5	16	420	13.60
122.65	65	2.8	16	540	14.80
122.75	75	2.9	16	650	16.70
122.90	90	3.0	16	850	23.10
122.100	100	2.5	15	1100	26.40
122.110	110	2.5	15	1200	31.10
122.152	152	2.5	10	1650	39.30

Rabatt: 30 m 10 %, 60 m 20 %, 120 m 25 %

