

Brauchwasser

Gewebeslauch SUPER, rot mit Storz, Wasser- und Gülleschlauch

Seele: NBR, rot, glatt
Einlagen: hochfester Polyester-, Polyamidgarn vollkommen in die Gummierung eingearbeitet
Deckblatt: NBR, rot, gerippt für hohe Abriebfestigkeit und Schutz gegen Kontakthitze
Beständig: Öl, Benzin, und Chemikalien, Hitze, Alterung und Ozon
Nicht Beständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete: Robuster und langlebiger Wasserschlauch für Raffinerien, chemische Industrie, Militär, Feuerwehr, Bau und Gewerbe. Kann auch für Gülleverschlachungen eingesetzt werden. Fixe Schlauchlängen jeweils konfektioniert mit geschmiedeten Storzkupplungen nach DIN.
Rollenlänge: 20 m und 30 m
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C (Wasser), Temporär +100 °C (Wasser)
Platzdruck: ca. 50 bar

Art-Nr.	Innen-Ø	Schlauchlänge	Knaggenabstand innen	Preis
	mm	m	mm	CHF/Stk
122.52.20	52	20	66	236.80
122.52.30	52	30	66	340.30
122.75.20	75	20	89	358.20
122.75.30	75	30	89	508.20

Rabatt: 2 Stk 10 %, 4 Stk 15 %

