

# Flach aufrollbare Pumpenschläuche

## Gewebeslauch SUPER, rot mit Storz, Wasser-und Gülleschlauch

Seele:	NBR, rot, glatt
Einlagen:	hochfester Polyester-, Polyamidgarn vollkommen in die Gummierung eingearbeitet
Deckblatt:	NBR, rot, gerippt für hohe Abriebfestigkeit und Schutz gegen Kontakthitze
Beständig:	Öl, Benzin, und Chemikalien, Hitze, Alterung und Ozon
Nicht Beständig:	Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Robuster und langlebiger Wasserschlauch für Raffinerien, chemische Industrie, Militär, Feuerwehr, Bau und Gewerbe. Kann auch für Gülleverschlauchungen eingesetzt werden. Fixe Schlauchlängen jeweils konfektioniert mit geschmiedeten Storzkupplungen nach DIN.
Rollenlänge:	20 m und 30 m
Betriebstemperatur:	-20 bis +80 °C (Wasser), Temporär +100 °C (Wasser)
Platzdruck:	ca. 50 bar

Art-Nr.	Innen-Ø	Schlauchlänge	Knaggenabstand innen	Preis
	mm	m	mm	CHF/Stk
<b>122.52.20</b>	52	20	66	189.30
<b>122.52.30</b>	52	30	66	268.20
<b>122.75.20</b>	75	20	89	271.20
<b>122.75.30</b>	75	30	89	387.50

Rabatt: 2 Stk 10 %, 4 Stk 15 %

