

Flach aufrollbare Pumpenschläuche

Gewebeschlauch, rot beschichtet Wasserschlauch

Seele:	EPDM, schwarz, glatt
Deckblatt:	Hochfestes Polyestergeram 2-fach gezwirnt (NW52 + 75 = 3-fach gezwirnt) mit abriebfester Polyurethanbeschichtung
Beständig:	Kalt- und Warmwasser, Ozon und Witterung. Bedingt: Benzin, Öle
Nicht beständig:	Übrige Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Hochdruck-Vielzweckschlauch, geringes Gewicht, flach aufrollbar, wenig Platzbedarf, flexibel, abwaschbar und verrottungsfest
Rollenlänge:	30 m, teilweise 60 oder 100m
Betriebstemperatur:	-20 bis +60 °C
Platzdruck:	ca. 50 bar



Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Betriebsdruck	Gewicht	Preis
	mm	mm	bar	g/m	CHF/m
119.25R	25	2	15	135	6.40
119.32R	32	2.2	15	190	6.50
119.38R	38	2.2	15	215	7.00
119.42R	42	2.2	15	230	7.10
119.52R	52	2.2	15	315	8.30
119.55R	55	2.3	15	280	8.50
119.65R	65	2	15	380	11.50
119.75R	75	2.5	15	490	11.30
119.90R	90	3	12	550	15.60
119.102R	102	3	12	675	15.90
119.110R	110	3	12	750	21.10

Rabatt: 30 m 10 %, 60 m 20 %, 120 m 25 %