

# Flach aufrollbare Pumpenschläuche

## Gewebeschlauch, rot beschichtet mit Storz, Wasserschlauch

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Seele:                         | EPDM, schwarz, glatt  |
| Deckblatt:                     | hochfestes Polyestergerm 3-fach gezwirnt mit abriebfester Polyurethanbeschichtung.  |
| Beständig:                     | Kalt- und Warmwasser, Ozon und Witterung  |
| Nicht beständig:               | übrige Kohlenwasserstoffe   |
| Beschreibung + Einsatzgebiete: | Hochdruck-Vielzweckschlauch, geringes Gewicht, flach aufrollbar, wenig Platzbedarf, flexibel, abwaschbar und verrottungsfest. Fixe Schlauchlängen jeweils konfektioniert mit geschmiedeten Storzkupplungen nach DIN |
| Betriebstemperatur:            | -20 bis +60 °C  |
| Platzdruck:                    | ca. 50 bar  |

| Art-Nr.            | Innen-Ø | Schlauchlänge | Knaggenabstand innen | Preis   |
|--------------------|---------|---------------|----------------------|---------|
|                    | mm      | m             | mm                   | CHF/Stk |
| <b>119.52.20R</b>  | 52      | 20            | 66                   | 214.30  |
| <b>119.52.30R</b>  | 52      | 30            | 66                   | 295.30  |
| <b>119.75.20R</b>  | 75      | 20            | 89                   | 285.50  |
| <b>119.75.30R</b>  | 75      | 30            | 89                   | 395.80  |
| <b>119.102.20R</b> | 102     | 20            | 133                  | 394.60  |
| <b>119.102.30R</b> | 102     | 30            | 133                  | 552.80  |

Rabatt: 2 Stk 10 %, 4 Stk 15 %

