

# PAGUFIX + Blaudieck Schlaucharmaturen

## PAGUFIX Gewindestutzen DIN 11851 - 1.4301 / 304 verpresst

|                        |  |
|------------------------|--|
| Anwendungen:           | Lebensmittelindustrie, Sonstige Einrichtungen der Brau-, Getränke und Spirituosenindustrie   |
| Normen / Zertifikate:  | DIN 11851 - 1.4301   |
| Betriebsdruck:         | 16 bar   |
| Weitere Eigenschaften: | Absolute Abdichtung des Schlauchendes (keine Dochtwirkung)<br><br>Keine Beschädigung der Schlauchinnenschicht bei der Stutzenmontage<br><br>Sehr hohe Druckbeständigkeit bzw. Verbindungsfestigkeit, auch bei Heißreinigung durch ideale Zahngeometrie<br><br>Übergangslose, hygienische Verbindung zwischen Schlauchinnenschicht und Armaturstutzen<br><br>Kundenspezifische Laserkennzeichnung der Armatur auf Anfrage und Aufpreis möglich<br><br>Sonderausführungen auf Anfrage (z.B. SMS 1145, IDF ISO 2853, RJT BS 4825, DS 722, Aseptik DIN 11864 Teil 1, Clamp, offenes Schweißende) |
| Extra:                 | <b>Wenn gewünscht, müssen Gummischutzringe / Prallringe extra dazu mitbestellt werden.</b>   |

