

# PAGUFIX + Blaudieck Schlaucharmaturen

## PAGUFIX Gewindestutzen DIN 11851 - 1.4301 / 304 verpresst

Anwendungen:	Lebensmittelindustrie, Sonstige Einrichtungen der Brau-, Getränke und Spirituosenindustrie
Normen / Zertifikate:	DIN 11851 - 1.4301
Betriebsdruck:	16 bar
Weitere Eigenschaften:	Absolute Abdichtung des Schlauchendes (keine Dochtwirkung)  Keine Beschädigung der Schlauchinnenschicht bei der Stutzenmontage  Sehr hohe Druckbeständigkeit bzw. Verbindungsfestigkeit, auch bei Heißreinigung durch ideale Zahngeometrie  Übergangslose, hygienische Verbindung zwischen Schlauchinnenschicht und Armaturstutzen  Kundenspezifische Laserkennzeichnung der Armatur auf Anfrage und Aufpreis möglich  Sonderausführungen auf Anfrage (z.B. SMS 1145, IDF ISO 2853, RJT BS 4825, DS 722, Aseptik DIN 11864 Teil 1, Clamp, offenes Schweißende)
Extra:	<b>Wenn gewünscht, müssen Gummischutzringe / Prallringe extra dazu mitbestellt werden.</b>

