

Kanaltechnik Schläuche

GrüloPipe Rohrreinigungsschlauch konfektioniert mit Einpressarmaturen IG/AG BSP 60° Dichtkegel

Seele: SBR, schwarz, glatt
 Einlagen: Hochzugfestes Stahldrahtgeflecht
 Deckblatt: SBR, schwarz, glatt
 Beschreibung + Einsatzgebiete: Kanaltechnik. Extrem flexibler, abriebfester, druck- und ölbeständiger Rohrreinigungsschlauch. Eignet sich hervorragend für den Einsatz an Spüllanzen für die Reinigung von Kanalschächten. Auch für notdürftige Kanalreinigung im Hausanschlussbereich ist der GrüloPipe gut einsetzbar.

Betriebstemperatur: -40 bis +90 °C

Platzdruck: 640 bar

Normen: EN 853 1 SN (R1 AT)

Konfektioniert: **mit Pressarmaturen Mutterteil DKR 60° Konus/BSP und Vaterteil AGR mit 60° Innenkonus/BSP. Andere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage.**

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betrieb- sdruck	min. zul. Biegera- dius	Länge	Anschluss	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	m		CHF/Stk
10550-13-040	12.7	4	20.7	250	180	40	1/2" DKR 1/2" AGR	398.00
10550-13-060	12.7	4	20.7	250	180	60	1/2" DKR 1/2" AGR	597.30
10550-13-060-03	12.7	4	20.7	250	180	60	3/4" DKR 1/2" AGR	597.30
10550-13-080	12.7	4	20.7	250	180	80	1/2" DKR 1/2" AGR	796.35
10550-13-080-02	12.7	4	20.7	250	180	80	3/4" DKR 1/2" AGR	796.35
10550-13-100	12.7	4	20.7	250	180	100	1/2" DKR 1/2" AGR	995.50
10550-16-030-02	16	4	24	250	210	30	3/4" DKR 1/2" AGR	495.30
10550-16-040	16	4	24	250	210	40	1/2" DKR 1/2" AGR	537.55
10550-16-060	16	4	24	250	210	60	1/2" DKR 1/2" AGR	806.30
10550-16-080	16	4	24	250	210	80	1/2" DKR 1/2" AGR	1075.10
10550-16-080-02	16	4	24	250	210	80	3/4" DKR 1/2" AGR	1075.10
10550-16-100	16	4	24	250	210	100	1/2" DKR 1/2" AGR	1343.85
10550-16-100-02	16	4	24	250	210	100	3/4" DKR 1/2" AGR	1343.85
10550-16-120	16	4	24	250	210	120	1/2" DKR 1/2" AGR	1612.65
10550-16-120-02	16	4	24	250	210	120	3/4" DKR 1/2" AGR	1612.65
10550-19-060	19	4	27	200	240	60	3/4" DKR 3/4" AGR	909.75

