GrüloPipe Rohrreinigungsschlauch konfektioniert mit EinpressArmaturen IG/AG BSP 60° Dichtkegel

Seele:	SBR, schwarz, glatt
Einlagen:	Hochzugfestes Stahldrahtgeflecht
Deckblatt:	SBR, schwarz, glatt
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Kanaltechnik. Extrem flexibler, abriebfester, druck- und ölbeständiger Rohrreinigungsschlauch. Eignet sich hervorragend für den Einsatz an Spüllanzen für die Reinigung von Kanalschächten. Auch für notdürftige Kanalreinigung im Hausanschlussbereich ist der GrüloPipe gut einsetzbar.
Betriebstemperatur:	-40 bis +90 °C
Platzdruck:	640 bar
Normen:	EN 853 1 SN (R1 AT)
Konfektioniert:	**mit Pressarmaturen Mutterteil DKR 60° Konus/BSP und Vaterteil AGR mit 60° Innenkonus/BSP. Andere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage.**

Art–Nr.	Innen–Ø	Wand–stärke	Aussen–Ø	Betrieb–sdruck	min. zul. Biegera–dius	Länge	Anschluss	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	m		CHF/Stk
10550–13–040	12.7	4	20.7	250	180	40	1/2" DKR 1/2" AGR	398.00
10550–13–060	12.7	4	20.7	250	180	60	1/2" DKR 1/2" AGR	597.30
10550–13–060–03	12.7	4	20.7	250	180	60	3/4" DKR 1/2" AGR	597.30
10550–13–080	12.7	4	20.7	250	180	80	1/2" DKR 1/2" AGR	796.35
10550–13–080–02	12.7	4	20.7	250	180	80	3/4" DKR 1/2" AGR	796.35
10550–13–100	12.7	4	20.7	250	180	100	1/2" DKR 1/2" AGR	995.50
10550–16–030–02	16	4	24	250	210	30	3/4" DKR 1/2" AGR	495.30
10550–16–040	16	4	24	250	210	40	1/2" DKR 1/2" AGR	537.55
10550–16–060	16	4	24	250	210	60	1/2" DKR 1/2" AGR	806.30
10550–16–080	16	4	24	250	210	80	1/2" DKR 1/2" AGR	1075.10
10550–16–080–02	16	4	24	250	210	80	3/4" DKR 1/2" AGR	1075.10
10550–16–100	16	4	24	250	210	100	1/2" DKR 1/2" AGR	1343.85
10550–16–100–02	16	4	24	250	210	100	3/4" DKR 1/2" AGR	1343.85
10550–16–120	16	4	24	250	210	120	1/2" DKR 1/2" AGR	1612.65
10550–16–120–02	16	4	24	250	210	120	3/4" DKR 1/2" AGR	1612.65
10550–19–060	19	4	27	200	240	60	3/4" DKR 3/4" AGR	909.75

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch