Heissluftschlauch Silikon 200°C für Silofahrzeuge

Seele:	Silikon, blau, glatt
Einlagen:	Synthetische Textileinlagen, Stahldrahtspirale
Deckblatt:	Silikon, blau, gewellt, stoffgemustert
Beständig:	Heissluft, Wasser, Ozon und Witterung
Nicht beständig:	Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Silikonschlauch zum Blasen von Heissluft bis zu 200°C. Normalerweise auf Kompressoren von Tankwagen montiert, die zum Transport von losen Materialien dienen
Rollenlänge:	50er + 60er = 20 m, 76er = 12 m
Betriebstemperatur:	-60 bis +200 °C

Art–Nr.	Innen–Ø	Wandstärke	Aussen–Ø	Betriebs–druck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
1468.50	50	8	66	2	300	1900	157.10
1468.60	60	8.5	77	2	300	2450	194.90
1468.76	76	9.5	95	2	456	3400	287.70

Rabatt: 10 m 5 %, 20 m 10 %, 40 m 15 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch