

Flach aufrollbare Pumpenschläuche

Hilcoflex Agro Gülleschlauch Schleppschlauch

Seele: NBR mit ca. 30% PVC-Anteil, schwarz, glatt
Einlagen: Polyester- Polyamidgarn
Deckblatt: NBR mit ca. 30% PVC-Anteil, schwarz mit Längsrillen
Beständig: Kalt- und Warmwasser, Abwasser, Jauche, Ozon und Witterung, keine Zersetzung durch Mikroorganismen
Beschreibung + Einsatzgebiete: Der Hilcoflex Agro ist ein Landwirtschaftsschlauch aus einer hochwertigen Gummimischung, der im Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst wird.
Idealer Schlauch für Beregnung, Bewässerung und Güllever-schlauchung in der Landwirtschaft (Schleppschlauchsysteme)
Rollenlänge: 100 m
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C (Wasser), Temporär bis +100°C (Wasser)

Art-Nr.	Innen-Ø	Innen-Ø	Wand- stärke	Betriebs- druck	Gewicht	Platzdruck	Reissfes- tigkeit	Preis
	mm	Zoll	mm	bar	g/m	bar		CHF/m
2260.52	52	2"	3.3	16	600	50	3900 kg	13.00
2260.65	65	2½"	3.3	16	750	50	6300 kg	15.30
2260.75	75	3"	3.3	16	900	50	8800 kg	16.80
2260.90	90	3½"	3.4	16	1200	50	10900 kg	21.10
2260.102	102	4"	3.5	16	1350	50	12400 kg	25.60

Rabatt: 100 m 5 %, 200 m 10 %, 300 m 15 %, 400 m 20 %, 500 m 25 %

Weitere Grössen und Typen auf Anfrage

