

Tuyaux enroulable à plat pour pompes

Hilcoflex Agro Tuyau à purin souple (pendillard)

Revêtement intérieur: NBR/PVC, noir, lisse

Insertions: fil en polyester et polyamide

Revêtement extérieur: NBR/PVC, noir nervuré sur la longueur

Résistant: eau chaude et froide, eaux usées, purin, ozone et intempéries, résistant à la décomposition par des microorganismes

Description + domaines d'utilisation: le tuyau Hilcoflex Agro est constitué d'un mélange de caoutchouc de grande qualité, lesquels sont pressés à travers la couche textile par extrusion. Idéal pour l'aspersion, l'irrigation et comme tuyau de purin dans l'agriculture (pendillard)

Longueur des rouleaux: 100 m

Température de service: -20 à +80 °C (Eau), Temporaire +100 °C (Eau)

Article	Ø intérieur	Ø intérieur	Épaisseur de la paroi	Pression de service	Poids	Pression d'éclatement	Résistance à la rupture	Prix
	mm	pouces	mm	bar	g/m	bar	kg	CHF/m
2260.52	52	2"	3.3	16	600	50	3900 kg	16.00
2260.65	65	2½"	3.3	16	750	50	6300 kg	18.90
2260.75	75	3"	3.3	16	900	50	8800 kg	20.80
2260.90	90	3½"	3.4	16	1200	50	10900 kg	26.20
2260.102	102	4"	3.5	16	1350	50	12400 kg	31.60

Rabais: 100 m 5 %, 200 m 10 %, 300 m 15 %, 400 m 20 %, 500 m 25 %

Autres tailles et types sur demande

