

Flach aufrollbare Pumpenschläuche

Hilcoflex PU DRAG Orange

Seele: thermoplastisches Polyether Polyurethan, in einem speziellen einstufigen Extrusionsverfahren durch die Einlage gepresst

Einlagen: hochfestes Polyestergera

Deckblatt: thermoplastisches Polyether Polyurethan, orange

Beständig: Kalt- und Warmwasser, Abwasser, Jauche, Ozon und Witterung

Beschreibung + Einsatzgebiete: Der Hilcoflex PU DRAG ist ein Landwirtschaftsschlauch aus einer hochwertigen PU, der im Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst wird.
Idealer Schlauch für Beregnung, Bewässerung und Güllever-schlauchung in der Landwirtschaft (Schleppschlauchsysteme)
Weiter eignet sich der Schlauch auch als Förderschlauch von abrasiven Medien

Rollenlänge: 100 m

Betriebstemperatur: -20 bis +75 °C

Art-Nr.	Innen-Ø	Innen-Ø	Wandstärke	Betriebs- druck	Gewicht	Platzdruck	Preis
	mm	Zoll	mm	bar	g/m	bar	CHF/m
2269.102	102	4"	3.8	14	1350	42	58.40

Rabatt: 100 m 5 %, 200 m 10 %, 300 m 15 %, 400 m 20 %, 500 m 25 %

Weitere Grössen und Typen auf Anfrage

