

Flach aufrollbare Pumpenschläuche

Hilcoflex Spezial Pressluft- und Wasserschlauch flach aufrollbar

Seele:	NBR/PVC, gelb, glatt
Einlagen:	Polyester-, Polyamidgarn
Deckblatt:	NBR/PVC, gelb, breit und dick gerippt
Beständig:	Kalt- und Warmwasser, Jauche, Ozon und Witterung, öl-, benzin- und chemikalienbeständig
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Der Hilcoflex Spezial ist ein Universalschlauch aus einer hochwertigen Gummimischung, der im Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst wird. Geeignet für Bauwirtschaft und Industrie, Landwirtschaft und Bergbau. Für besonders schwere Beanspruchung. Ideal für Wasser und Pressluft
Rollenlänge:	60 m + 100 m
Betriebsdruck:	Entsprechend den Vorgaben der EN ISO 7751 für Wasser. Bitte beachten Sie, dass für Pressluft minimal ein Verhältnis von 1 : 4 zwischen Betriebsdruck und Platzdruck einzuhalten ist.
Betriebstemperatur:	-20 bis + 80 °C (Angabe gültig für Wasser)

Art-Nr.	Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wand- stärke mm	Betriebs- druck bar	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Reissfes- tigkeit kg	Preis CHF/m
2263.20	20	¾"	2.3	36	190	90	1200 kg	7.00
2263.26	26	1"	2.5	36	230	90	1400 kg	7.70
2263.38	38	1½"	3.3	36	400	90	2700 kg	11.90
2263.52	52	2"	3.3	24	530	60	4800 kg	13.40

Rabatt: 100 m 5 %, 200 m 10 %, 300 m 15 %, 400 m 20 %, 500 m 25 %

