Tuyaux enroulable à plat pour pompes

Hilcoflex Tuyau de pression et à eau, spécial enroulable à plat

Revêtement intérieur:	NBR/PVC, jaune, lisse
Insertions:	fils en polyester et polyamide
Revêtement extérieur:	NBR/PVC, jaune, large et grossièrement côtelée
Résistant:	eau chaude et froide, purin, ozone et intempéries, huile, essence et produits chimiques
Description + domaines d'utilisation:	le tuyau universel Hilcoflex Spezial est constitué d'un mélange de caoutchoucs de grande qualité, lequel est pressé à travers la couche textile au moyen d'un procédé d'extrusion. Adapté pour les domaines de la construction, de l'industrie, l'agriculture et les exploitations minières. Adapté aux travaux particulièrement exigeants. Idéal pour l'eau et l'air comprimé
Longueur des rouleaux:	60 m + 100 m
Pression de service:	correspond aux normes EN ISO 7751 pour l'eau. Veuillez noter, que pour l'air, il faut respecter un rapport minimal entre la pression de service et la pression d'éclatement de 1 : 4
Température de service:	-20° C à + 80° C (l'eau), +75° C (l'air)

Article	Ø intérieur	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Pression de service	Poids	Pression d'éclate–ment	Résistance à la rupture	Prix
	mm	pouces	mm	bar	g/m	bar		CHF/m
2263.20	20	¾"	2.3	36	190	90	1200 kg	8.60
2263.26	26	1"	2.5	36	230	90	1400 kg	9.75
2263.38	38	1½"	3.3	36	400	90	2700 kg	14.80
2263.52	52	2"	3.3	24	530	60	4800 kg	16.70

Rabais: 100 m 5 %, 200 m 10 %, 300 m 15 %, 400 m 20 %, 500 m 25 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch