

# Hochdruckreinigerschläuche

## Hochdruckreinigerschlauch Blau 210 BAR mit M22 Anschlüssen

Seele: NBR/SBR, glatt  
Einlagen: 1 Stahldrahtgeflecht  
Deckblatt: CSM/SBR oder CPE/SBR, blau  
Beständig: öl- und witterungsbeständig, beständig gegen alle gängigen wasserlöslichen Reinigungsmittel sowie gegen ölhaltige Medien  
Beschreibung + Einsatzgebiete: Hochdruckreinigerschlauch mit beidseitiger Überwurfmutter M22 x 1.5 mm, Nippel (medienführender Teil) aus Werkstoff VA, beidseitig mit aufgeschobenem Gummiknickschutz, hochwertiger Schlauch für Hochdruckreiniger, nicht abfärbend  
Betriebstemperatur: -40 bis max. +150 °C

Art-Nr.	Innen-Ø	Aussen-Ø	Betriebsdruck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Länge	Preis
	mm	mm	bar	mm	g/m	m	CHF/Stk
<b>1940.10</b>	8	15	210	115	265	10	159.10
<b>1940.15</b>	8	15	210	115	265	15	201.00
<b>1940.20</b>	8	15	210	115	265	20	241.90

Rabatt: 5 Stk 5 %, 10 Stk 10 %, 15 Stk 15 %, 20 Stk 20 %

Auf Anfrage lieferbar sind auch andere Dimensionen, Längen u. Ausrüstungen.  
Der Preis gilt pro Stück inklusive beidseitigen Armaturen fertig konfektioniert.

