

# Hochdruckreinigerschläuche

## Hochdruckreinigerschlauch Schwarz 400 Bar mit M22 Anschlüssen

Seele: NBR/SBR, glatt  
Einlagen: 2 Stahldrahtgeflechte  
Deckblatt: CSM/SBR oder CPE/SBR, schwarz  
Beständig: öl- und witterungsbeständig, beständig gegen alle gängigen wasserlöslichen Reinigungsmittel sowie gegen ölhaltige Medien  
Beschreibung + Einsatzgebiete: Hochdruckreinigerschlauch mit beidseitiger Überwurfmutter M22 x 1.5 mm, beidseitig mit aufgeschobenem Gummknickschutz, hochwertiger Schlauch für Hochdruckreiniger  
Betriebstemperatur: -40 bis max. +155 °C

Art-Nr.	Innen-Ø	Aussen-Ø	Betriebsdruck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Länge	Preis
	mm	mm	bar	mm	g/m	m	CHF/Stk
<b>1941.10</b>	8	15	400	85	344	10	122.10
<b>1941.15</b>	8	15	400	85	344	15	169.10
<b>1941.20</b>	8	15	400	85	344	20	216.20

Rabatt: 5 Stk 5 %, 10 Stk 10 %, 15 Stk 15 %, 20 Stk 20 %

Auf Anfrage lieferbar sind auch andere Dimensionen, Längen u. Ausrüstungen.

