

# Isoliermaterial - LÖSCHDECKEN - SCHWEISSDECKEN

## ISO-Glas-Packungen Hitze Isoliermaterial

Beschreibung: Trocken geflochten mit Ecken und Kern, quadratisch  
Temperaturbeständigkeit: Dauer-Temperaturbeständigkeit 450°C (kurzzeitig 550°C)  
Nicht brennbar in Anlehnung an DIN 4102  
Glühverlust < 1.5%  
Einsatzgebiet: Geeignet für Isolierbetriebe, Maschinenfabriken, Giessereien,  
Rohrleitungs- und Kaminbau, Glasindustrie, chemische Industrie,  
Kesselbau, Hoch- und Tiefbau usw.

Verkaufseinheiten: **Nur ganze Rollen erhältlich**

Art-Nr.	Hersteller-Nr.	Rollenlänge		Stärke	Gewicht	Zuschlag	Preis
		m	mm				
<b>721.6</b>	3498069906	200	6 x 6	ca. 35	100	1.58	
<b>721.8</b>	3498069908	100	8 x 8	ca. 60	100	3.00	
<b>721.10</b>	3498069910	100	10 x 10	ca. 90	100	4.75	
<b>721.12</b>	3498069912	50	12 x 12	ca.110	100	5.66	
<b>721.15</b>	3498069915	50	15 x 15	ca. 175	100	7.20	
<b>721.20</b>	3498069920	50	20 x 20	ca. 360	100	12.78	
<b>721.25</b>	3498069925	25	25 x 25	ca. 530	100	14.50	

Rabatt: 200 m 15 %, 500 m 20 %

Andere Abmessungen sowie Rechkant-Packungen auf Anfrage

