## **ISO-Glas-Schnur Hitze Isoliermaterial**

Beschreibung: Formstabil in links-rechts-Drehung umstrickt

Temperaturbestän- Dauer-Temperaturbeständigkeit 450°C (kurzzeitig 550°C)

digkeit: Nicht brennbar in Anlehnung an DIN 4102

Glühverlust < 1.5%

Einsatzgebiet: Geeignet für Isolierbetriebe, Maschinenfabriken, Giessereien,

Rohrleitungs- und Kaminbau, Glasindustrie, chemische Industrie,

Kesselbau, Hoch- und Tiefbau usw.

Verkaufseinheiten: Nur ganze Rollen erhältlich

Art-Nr.	Hersteller-Nr.	Rollenlänge	Stärke	Gewicht	Preis
		m	mm	g/lfm	CHF/m
725.3	3405099903	200	3	ca. 10	0.90
725.5*	3405099905	200	5	ca. 21	1.00
725.6	3405099906	100	6	ca.26	1.45
725.8	3405099908	100	8	ca. 40	2.20
725.10	3405089910	100	10	ca. 65	2.39
725.12	3405089912	50	12	ca. 100	3.50
725.15	3405089915	50	15	ca. 145	4.65
725.20	3405089920	50	20	ca. 245	6.50
Rabatt: 200	0 m 15 %, 500 m 20 %				



02.04.2024

\* Solange Vorrat