

# Kabelbinder - Klettverschlussgurt

## Kabelbinder UV-Beständig schwarz

Beschreibung: Aus Nylon 6/6 nach MIL 20693 B UL 94 V2 selbstverlöschend  
 UL-gelistet: unter Nr. E 62860 für alle All-States-Kunststoffprodukte  
 Farbe: Schwarz  
 Betriebstemperatur: -40 bis +105 °C Dauerbelastung, +150 °C kurzzeitig  
 Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C nach ML M 20693, +250 °C Schmelzpunkt  
 UV-Beständigkeit: UV-beständige Kabelbinder, schwarz  
 Preiseinheit: **1 Stk. = 1 Beutel à 100 Kabelbinder**

| Art-Nr.             | A   | B   | C   | D  | E   | F  | G    | H   | Zug-<br>fes-<br>tigkeit | Preis-<br>einheit | Preis |
|---------------------|-----|-----|-----|----|-----|----|------|-----|-------------------------|-------------------|-------|
|                     | mm  | mm  | mm  | mm | mm  | mm | mm   | mm  | kg                      |                   | CHF   |
| <b>828.350S</b>     | 100 | 2.5 | 1.1 | 5  | 73  | 22 | 4.1  | 3.1 | 8.1                     | 100               | 1.40  |
| <b>828.550S</b>     | 136 | 3.6 | 1.1 | 5  | 100 | 31 | 4.1  | 3.1 | 13.6                    | 100               | 3.10  |
| <b>828.675S</b>     | 202 | 4.8 | 1.4 | 7  | 162 | 33 | 8    | 4.8 | 22.6                    | 100               | 5.20  |
| <b>828.1100S</b>    | 298 | 4.8 | 1.4 | 7  | 270 | 21 | 8    | 4.8 | 22.6                    | 100               | 7.80  |
| <b>828.1400S</b>    | 365 | 4.8 | 1.4 | 7  | 330 | 28 | 8    | 4.8 | 22.6                    | 100               | 9.50  |
| <b>828.RTH1400S</b> | 362 | 7.6 | 2.1 | 9  | 323 | 30 | 12.8 | 7.5 | 54.4                    | 100               | 17.80 |
| <b>828.530S</b>     | 530 | 9   | 2.1 | 9  | 485 | 34 | 14   | 8   | -                       | 100               | 37.40 |
| <b>828.780S</b>     | 780 | 9   | 2.1 | 9  | 735 | 33 | 14   | 9   | -                       | 100               | 59.00 |

Rabatt: 10 Stk 15 %, 50 Stk 30 %, 100 Stk 40 %, 250 Stk 45 %

