Kassettenschlauch abriebfester Saug- und Druckschlauch aus Gummi

Seele:	NR, schwarz, glatt
Einlagen:	Kräftig gewickelte Cord-Gewebeeinlage, 1 Stahldrahtspirale
Deckblatt:	NR, schwarz, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Beständig:	Kalt- und Warmwasser, Abwasser, Schlamm, Ozon und Witterung
Nicht beständig:	Öl, Laugen, Säuren, Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Speziell geeignet als Kassetten-Auslegerschlauch an Kanal-Hochdruck-Spülfahrzeugen bzw. Fäkalien-Saugfahrzeugen
Rollenlänge:	LW 100 + LW 125 = 40 m, LW 150 = 20 m
Betriebstemperatur:	-30 bis + 80 °C, kurzfristig bis 100 °C
Platzdruck:	ca. 3 x Betriebsdruck

Art–Nr.	Innen–Ø	Wandstärke	Aussen–Ø	Betriebs–druck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
234.102	102	9	120	5	500	5400	84.80
234.110	110	10.5	131	5	550	6200	109.00
234.127	127	10.5	148	5	650	7400	141.75
234.152	152	11.5	175	5	800	9300	177.20

Rabatt: 40 m 10 %, 80 m 20 %, 160 m 25 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch