

Press- und Druckluft-Armaturen

Konuskupplungen

Beschreibung: mit Gas- und Rundgewinde, mit Sicherungsbund, aus Temperguss

Betriebsdruck: 25 bar

| Art-Nr. | Schlauch-Innen-Ø | Gewinde | Preis |
|-----------|------------------|--------------|---------|
| | mm | Zoll | CHF/Stk |
| 433.3416 | 16 | ¾" | 11.50 |
| 433.3419 | 19 | ¾" | 11.50 |
| 433.1019 | 19 | 1" | 12.80 |
| 433.1025 | 25 | 1" | 13.40 |
| 433.3213 | 13 | Rd32 x 1/8" | 12.40 |
| 433.3216 | 16 | Rd32 x 1/8" | 12.40 |
| 433.3219 | 19 | Rd32 x 1/8" | 12.40 |
| 433.3225 | 25 | Rd32 x 1/8" | 13.40 |
| 433.3825 | 25 | Rd38 x 1/8" | 19.90 |
| 433.4632 | 32 | Rd46 x 1/8" | 36.40 |
| 433.5538 | 38 | Rd55 x 1/8" | 34.90 |
| 433.7550 | 50 | Rd75 x 1/8" | 58.50 |
| 433.7550H | 50 | Rd75 x 1/8" | 59.40 |
| 433.10575 | 75 | Rd105 x 1/4" | 127.60 |

Rabatt: 10 Stk 5 %, 20 Stk 10 %, 50 Stk 20 %

Artikel-Nr. **433.7550H** zum hydraulischen Verpressen

