MANICHEM SD- UPE Marble Saug- und Druckschlauch mit FDA Zulassung

Seele:	UPE (UHM w PE), marble finish, elektrisch leitfahig (R < 10^6 Ω), FDAzugelassen + Atex konform
Einlagen:	kräftig gewickelte Cord-Gewebeeinlagen, C70-Stahldrahtspirale, verzinkt
Deckblatt:	EPDM, elektrisch leitfähig, schwarz
Kennzeichnung:	fortlaufende Reliefprägung nach EN 12115:2011, Kennfarbe: blau-weiss "MTG MANICHEM UPE MARBLE"
Ableitung elektro-statischer Aufla-dung:	Identifikation Ohm-Wert ≤ 10^6 Ohm, nach EN 12115
Beständig:	gegen fast alle Chemikalien mit Ausnahme von Chlorsulfonsäure, Brom, Bromverbindungen und Oleum, gemäss spezieller Beständigkeitsliste
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Vielzweck Saug- und Druckschlauch zum Durchleiten von Chemikalien, nach EN 12115:2011 und EN 50014/IEC 60079-0. FDA-zugelassen und Atex konform
Rollenlänge:	40 m
Betriebstemperatur:	-35 bis +100 °C, beständig gegen Sattdampf bis 130 °C maximal 30 Minuten

Art–Nr.	Innen–Ø	Wand–stärke	Aussen–Ø	Betrieb–sdruck	min. zul. Biegera–dius	Filter Vakuum	Vakuum	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar bei 20°C	mm	bar	bar / bei 20°C	g/m	CHF/m
1005.19	19	6	31	16	125	–0.9	–0.9	650	39.40
1005.25	25	6	37	16	150	–0.9	–0.9	800	44.60
1005.32	32	6	44	16	175	–0.9	–0.9	1000	57.40
1005.38	38	6.5	51	16	225	–0.9	–0.9	1300	65.10
1005.50	50	8	66	16	275	–0.9	–0.9	2150	83.80
1005.75	75	8	91.5	16	350	–0.9	–0.9	3150	117.25

Rabatt: 40 m 10 %, 80 m 20 %, 160 m 25 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch