MANICHEM SD-UPE Marble Tuyau d'aspiration et de refoulement avec autorisation FDA

Revêtement intérieur:	UPE (UHMWPE), finition marbrée, conducteur (R < 10^6 Ω), autorisation FDA + conforme à la directive Atex
Insertions:	couches en textile et corde fermement tissées, spirale en acier C70, galvanisé
Revêtement extérieur:	EPDM, conducteur, noir
Identification:	motif continu en relief selon EN 12115:2011, couleur: bleu-blanc "MTG MANICHEM UPE MARBLE"
déviation électrostatique (ESD):	Identification valeur ohm ≤ 10^6 ohm, selon EN 12115
Résistant:	à presque tous les produits chimiques sauf l'acide chlorosulfonique, le brome, les composés bromés et l'oleum, selon la liste spéciale des résistances chimiques
Description + domaines d'utilisation:	tuyau d'apiration et de refoulement multi-usages, indiqué pour le transport de produits chimiques, selon EN 12115:2011 et EN 50014/IEC 60079-0. Autorisation FDA et conforme à la directive Atex
Longueurs des rouleaux:	40 m
Température de service:	-35 à +100 °C, résistant à la vapeur saturée jusqu'à 130 °C pendant max. 30 minutes

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Vide	Vide	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar à 20°C	mm	bar	bar / à 20°C	g/m	CHF/m
1005.19	19	6	31	16	125	–0.9	–0.9	650	39.40
1005.25	25	6	37	16	150	–0.9	–0.9	800	44.60
1005.32	32	6	44	16	175	–0.9	–0.9	1000	57.40
1005.38	38	6.5	51	16	225	–0.9	–0.9	1300	65.10
1005.50	50	8	66	16	275	–0.9	–0.9	2150	83.80
1005.75	75	8	91.5	16	350	–0.9	–0.9	3150	117.25

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 20 %, 160 m 25 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch