

Abriebfeste Schläuche Kunststoff

MEGAFLEX-Absaug- und Förderschlauch aus TPU mit Kupferlitze

Seele:	Polyether-Elastomer, rein, glatt
Einlagen:	Hart-PVC-Spirale, weiss, Kupferlitze
Deckblatt:	Polyether-Elastomer, gewellt, transparent
Beständig:	Kaltwasser, Lebensmittel, Öle, Ozon und Witterung, Hydrolyse- und Mikroben-Fest
Nicht beständig:	Wasserdampf, wässrige Lösungen, starke, organische Säuren
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Superflexibler Förder- und Absaugschlauch für Abgase, schleifmittelführende Flüssigkeiten und Lebensmittel gemäss EU-Verordnung 10/2011, FDA Zugelassen
Betriebstemperatur:	-40 bis +80 °C
Betriebsdruck:	Ohne besondere Druckfestigkeit

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	min. zul. Biegeradius	Filter Vakuum	Vakuum	Gewicht	Rollenlänge	Preis
	mm	mm min/max	mm	bar	bar	g/m	m	CHF/m
232.38*	38.1	0.5 / 2.8	45	0.2	0.2	220	20	20.20
232.45*	45	0.5 / 2.9	65	0.2	0.2	270	20	23.60
232.50*	52	0.5 / 3.2	70	0.2	0.2	320	20	25.20
232.60*	60	0.5 / 3.6	80	0.16	0.16	470	20	33.20
232.63*	63.5	0.5 / 3.6	80	0.16	0.16	510	20	35.30
232.70*	70	0.6 / 3.9	95	0.16	0.16	560	30	37.10
232.76*	76.2	0.6 / 3.9	100	0.16	0.16	600	30	42.50
232.80*	80	0.6 / 4.2	110	0.16	0.16	650	30	43.80
232.90*	90	0.6 / 4.3	125	0.14	0.14	750	30	49.50
232.100*	100	0.6 / 4.4	140	0.13	0.13	820	30	53.00
232.110*	110	0.6 / 4.7	150	0.12	0.12	950	30	59.10
232.127*	127	0.6 / 5.0	170	0.1	0.1	1150	30	68.80
232.150*	151.5	0.7 / 5.3	200	0.08	0.08	1500	20	87.10

Rabatt: 10 m 10 %, 20 m 15 %, 40 m 20 %

Weitere Grössen auf Anfrage

