

Tuyau résistants à l'abrasion en polymère

MEGAFLEX Tuyau d'aspiration et de transport en TPU avec toron en cuivre

Revêtement intérieur:	polyéther-elastomère, pure, lisse
Insertions:	spirale en PVC rigide, blanc, toron en cuivre
Revêtement extérieur:	polyéther-elastomère, ondulé, transparent
Résistant:	eau froide, aliments, huile, ozone et intempéries, hydrolyse et microbes
Non résistant:	vapeur d'eau, solutions aqueuses, acides organiques puissants
Description + domaines d'utilisation:	tuyau de transport et d'aspiration extrêmement flexible pour les gaz d'échappement, les liquides contenant des produits abrasifs et les aliments selon le règlement de l'UE 10/2011, FDA koform
Température de service:	-40 à +80 °C
Pression de service:	sans résistance de pression particulière

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Rayon de courbure minimal	Vide	Vide	Poids	Longueur des rouleaux	Prix
	mm	mm min/ max	mm	bar	bar	g/m	m	CHF/m
232.32*	32	0.4 / 2.6	35	0.2	0.2	180	20	17.70
232.38*	38.1	0.5 / 2.8	45	0.2	0.2	220	20	20.20
232.45*	45	0.5 / 2.9	65	0.2	0.2	270	20	23.60
232.50*	52	0.5 / 3.2	70	0.2	0.2	320	20	25.20
232.60*	60	0.5 / 3.6	80	0.16	0.16	470	20	33.20
232.63*	63.5	0.5 / 3.6	80	0.16	0.16	510	20	35.30
232.70*	70	0.6 / 3.9	95	0.16	0.16	560	30	37.10
232.76*	76.2	0.6 / 3.9	100	0.16	0.16	600	30	42.50
232.80*	80	0.6 / 4.2	110	0.16	0.16	650	30	43.80
232.90*	90	0.6 / 4.3	125	0.14	0.14	750	30	49.50
232.100*	100	0.6 / 4.4	140	0.13	0.13	820	30	53.00
232.110*	110	0.6 / 4.7	150	0.12	0.12	950	30	59.10
232.127*	127	0.6 / 5.0	170	0.1	0.1	1150	30	68.80
232.150*	151.5	0.7 / 5.3	200	0.08	0.08	1500	20	87.10

Rabais: 10 m 10 %, 20 m 15 %, 40 m 20 %

autres tailles sur demande

