

# Kamlok Schnellverschlusskupplungen

## Mutterkupplung mit Innengewinde D System Kamlok

Beschreibung: Hebelarmkupplungen nach DIN 2828 aus Aluminium mit NBR Dichtung.  
Flachdichtend, mit Schlauch- oder Gewindeanschlüssen

Betriebsdruck: Bis 2" = 18 bar, 2½" = 11 bar, 3" = 9 bar, 4" = 7 bar

| Art-Nr.        | Nennweite<br>Zoll | Preis<br>CHF/Stk | Art-Nr.         | Nennweite<br>Zoll | Preis<br>CHF/Stk |
|----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>454D.25</b> | 1"                | 10.40            | <b>454D.65</b>  | 2½"               | 29.30            |
| <b>454D.32</b> | 1¼"               | 14.70            | <b>454D.75</b>  | 3"                | 31.30            |
| <b>454D.38</b> | 1½"               | 15.30            | <b>454D.100</b> | 4"                | 40.70            |
| <b>454D.50</b> | 2"                | 17.80            | <b>454D.125</b> | 5"                | 70.20            |

Rabatt: 10 Stk 10 %, 20 Stk 15 %, 50 Stk 20 %

