# Kamlok Schnellverschlusskupplungen

## Mutterkupplung mit Schlauchtülle C System Kamlok

Beschreibung: Hebelarmkupplungen nach DIN 2828 aus Aluminium mit NBR Dichtung.
Flachdichtend, mit Schlauch- oder Gewindeanschlüssen

Betriebsdruck: Bis 2" = 18 bar, 2½" = 11 bar, 3" = 9 bar, 4" = 7 bar

| Art–Nr. | Nennweite | Preis | Art–Nr. | Nennweite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| | Zoll | CHF/Stk | | Zoll | CHF/Stk |
| **454C.19** | ¾" | 9.60 | **454C.65** | 2½" | 22.70 |
| **454C.25** | 1" | 10.00 | **454C.75** | 3" | 30.30 |
| **454C.32** | 1¼" | 14.40 | **454C.100** | 4" | 42.20 |
| **454C.38** | 1½" | 14.60 | **454C.125** | 5" | 72.65 |
| **454C.50** | 2" | 18.20 | | | |

Rabatt: 10 Stk 10 %, 20 Stk 15 %, 50 Stk 20 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch