

Kamlok Schnellverschlusskupplungen

Mutterkupplung mit Schlauchtülle C Saflok System Kamlok

Beschreibung: Sicherheits-Hebelarmkupplung aus Edelstahl AISI 316C - DIN 1.4408 nach DIN 2828.
Kupplungsdichtung aus NBR, Gewindedichtung aus PTFE.
Die Saflok Mutterteile sind mit Sicherheitshebeln ausgerüstet, die sich beim Schliessen automatisch verriegeln.
Die Verbindung bleibt gegen unabsichtliches oder fehlerhaftes öffnen geschützt.
Erst durch ziehen an den Zugringen kann die Verriegelung wieder gelöst werden.

Betriebsdruck: Bis 2" = 18 bar, 2½" = 11 bar, 3" = 9 bar, 4" = 7 bar

Art-Nr.	Nennweite Zoll	Preis CHF/Stk	Art-Nr.	Nennweite Zoll	Preis CHF/Stk
454C.19SA	¾"	77.90	454C.50SA	2"	112.10
454C.25SA	1"	87.50	454C.65SA	2½"	150.80
454C.32SA	1¼"	98.20	454C.75SA	3"	211.50
454C.38SA	1½"	105.60	454C.100SA	4"	346.10

Rabatt: 10 Stk 10 %, 20 Stk 15 %, 50 Stk 20 %

