## Mutterkupplung mit Schlauchtülle CC Saflok System Kamlok

Beschreibung: Sicherheits-Hebelarmkupplung aus Edelstahl AISI 316C - DIN 1.4408 nach DIN 2828.
Kupplungsdichtung aus NBR, Gewindedichtung aus PTFE.
Die Saflok Mutterteile sind mit Sicherheitshebeln ausgerüstet, die sich beim Schliessen automatisch verriegeln.
Die Verbindung bleibt gegen unabsichtliches oder fehlerhaftes öffnen geschützt.
Erst durch ziehen an den Zugringen kann die Verriegelung wieder gelöst werden.

Betriebsdruck: Bis 2" = 18 bar, 2½" = 11 bar, 3" = 9 bar, 4" = 7 bar

| Art–Nr. | Nennweite | Preis | Art–Nr. | Nennweite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| | Zoll | CHF/Stk | | Zoll | CHF/Stk |
| **454CC.19SA** | ¾" | 83.90 | **454CC.50SA** | 2" | 111.00 |
| **454CC.25SA** | 1" | 87.40 | **454CC.65SA** | 2½" | 195.70 |
| **454CC.32SA** | 1¼" | 98.80 | **454CC.75SA** | 3" | 215.00 |
| **454CC.38SA** | 1½" | 106.30 | **454CC.100SA** | 4" | 363.40 |

Rabatt: 10 Stk 10 %, 20 Stk 15 %, 50 Stk 20 %

02.04.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch