

# NITO-TECHNIC-INDUSTRIE

## NITO-TECHNIC-INDUSTRIE

Utilisation: Pour un raccordement rapide et sûr à la maison, dans le jardin, dans le domaine de l'industrie et de l'artisanat. Convient à tous les filetages et combinaisons de tuyaux. Produits de qualité de grande efficacité. 5 ans de garantie. Vaste choix de coupleurs à passage libre, avec valves, contre-valves etc.

Matériaux: Douille: laiton chromé.  
\*Joint: caoutchouc nitrile (standard) - ne pas utiliser avec du carburant et de l'huile.  
\*O-Ring: caoutchouc nitrile (standard) - ne pas utiliser avec du carburant et de l'huile.  
EPDM: O-Ring sur la vanne de l'accouplement. Bague de fermeture: acier inoxydable. Ressort: acier inoxydable. Capuchon: laiton chromé. Verschlusskugeln: acier inoxydable. Corps du raccord: laiton chromé.  
\*Joint et O-Ring: également disponible en Viton

Pression de service: Max. 25 bar

Température de service: -30°C - +80°C

## NITO-TECHNIC-INDUSTRIE-Raccord d'accouplement Ø 26.5 mm avec embout

Description: Raccord d'accouplement avec d'un côté fermeture enfichable, de l'autre raccord de tuyau

Pression de service: 25 bar

Article	Ø intérieur du tuyau mm	Prix CHF/pce
<b>333.19I</b>	19	40.30
<b>333.25I</b>	25	38.85

Rabais: 5 pce 10 %, 10 pce 20 %

