NITO-TECHNIC-INDUSTRIE

Utilisation:	Pour un raccordement rapide et sûr à la maison, dans le jardin, dans le domaine de l'industrie et de l'artisanat. Convient à tous les filetages et combinaisons de tuyaux. Produits de qualité de grande efficacité. 5 ans de garantie. Vaste choix de coupleurs à passage libre, avec valves, contre-valves etc.
Matériaux:	Douille: laiton chromé. *Joint: caoutchouc nitrile (standard) - ne pas utiliser avec du carburant et de l'huile. *O-Ring: caoutchouc nitrile (standard) - ne pas utiliser avec du carburant et de l'huile. EPDM: O-Ring sur la vanne de l'accouplement. Bague de fermeture: acier inoxydable. Ressort: acier inoxydabler. Capuchon: laiton chromé. Verschlusskugeln: acier inoxydable. Corps du raccord: laiton chromé. *Joint et O-Ring: également disponible en Viton
Pression de service:	Max. 25 bar
Température de service:	-30°C - +80°C

NITO-TECHNIC-INDUSTRIE-Raccord d'accouplement Ø 26.5 mm avec embout



Description:	Raccord d'accouplement avec d'un côté fermeture enfichable, de l'autre raccord de tuyau
Pression de service:	25 bar

Article	Ø intérieur du tuyau	Prix
	mm	CHF/pce
333.19I	19	40.30
333.25I	25	38.85

Rabais: 5 pce 10 %, 10 pce 20 %

04.10.2024

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch