

NITO-TECHNIC-INDUSTRIE

NITO-TECHNIC-INDUSTRIE

Utilisation: Pour un raccordement rapide et sûr à la maison, dans le jardin, dans le domaine de l'industrie et de l'artisanat. Convient à tous les filetages et combinaisons de tuyaux. Produits de qualité de grande efficacité. 5 ans de garantie. Vaste choix de coupleurs à passage libre, avec valves, contre-valves etc.

Matériaux: Douille: laiton chromé.
*Joint: caoutchouc nitrile (standard) - ne pas utiliser avec du carburant et de l'huile.
*O-Ring: caoutchouc nitrile (standard) - ne pas utiliser avec du carburant et de l'huile.
EPDM: O-Ring sur la vanne de l'accouplement. Bague de fermeture: acier inoxydable. Ressort: acier inoxydable. Capuchon: laiton chromé. Verschlusskugeln: acier inoxydable. Corps du raccord: laiton chromé.
*Joint et O-Ring: également disponible en Viton

Pression de service: Max. 25 bar

Température de service: -30°C - +80°C

NITO-TECHNIC-INDUSTRIE-VANNE Ø 21.5 mm

Pression de service: 25 bar

Article	Prix
	CHF/pce
330.134	65.45

Rabais: 5 pce 10 %, 10 pce 20 %

