

# Schläuche ohne Einlagen Gummi

## Neopreneschlauch schwarz ohne Einlage

Material: CR, schwarz, innen und aussen glatt, ca. 50 °Shore  
Beständig: Heiss- und Kaltwasser, Halogen, Säuren, Flammen, Mineralöle und Fettmittel, Kohlenwasserstoffverbindungsspritzer, bis 50%ige Schwefelsäure, Ozon- und Witterung  
Nicht beständig: aromatische Kohlenwasserstoffe  
Beschreibung + Einsatzgebiete: Geschmeidiger, abriebfester Durchlauf- und Abfüllschlauch ohne Einlagen für das Durchleiten von Heiss- und Kaltwasser (Duschen), Mineralöle und Fettmittel. Kann auch als Schutz- und Isolierschlauch für die Industrie verwendet werden  
Rollenlänge: LW 4 mm - LW 10 mm = 50 m, ab LW 12 mm = 25 m  
Betriebstemperatur: -20 bis +100 °C, kurzfristig bis +150 °C



Art-Nr.	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Aussen-Ø mm	Preis CHF/m
<b>213.5*</b>	5	1.5	8	5.20
<b>213.6*</b>	6	1.5	9	7.50
<b>213.8*</b>	8	2	12	9.90
<b>213.10*</b>	10	2	14	12.30

Rabatt: 50 m 10 %, 100 m 20 %

Andere Abmessungen auf Anfrage