## Nettuno PU FF Tuyau de transport, antistatique à les tuyaux à pellets avec toron en cuivre

| | |
|---|---|
| Revêtement intérieur: | Ester- Polyurethan, Polyuréthane à base d'ester, lisse, épaisseur de 1,2 mm à 1,5 mm, sans phtalate |
| Insertions: | Spirale vinyle et toron en cuivre pour mise à terre |
| Revêtement extérieur: | Vinyle légèrement ondulé |
| Résistant: | Eau chaude et froide, huile minérale, substances chimiques, ozone et intempéries |
| Non résistant: | Vapeur d'eau, solutions aqueuses, acides organiques |
| Description + domaines d'utilisation: | Résistant à l'hydrolyse. Solution idéale pour le transport de matériaux fortement abrasifs et de différentes granulométries tels que poudres, granulés, pellets et aspirations industrielles. Transports d'aliments secs et humides selon les directives de l'UE, comme farine, sucre, condiments, nourriture. Pour des installations petites à moyennes tailles et acheminement à grande vitesse pneumatique, filetage à gauche. |
| Longueur des rouleaux: | 30 m |
| Température de service: | -10°C à +60 °C |

| Article | Ø intérieur | Epaisseur de la paroi | Pression de service | Rayon de courbure minimal | Vide | Vide | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm min/ max | bar | mm | bar | bar | g/m | CHF/m |
| **2350.102** | 102 | 4.7/6.3 | 4 | 470 | 0.7 | 0.7 | 2250 | 68.00 |

Rabais: 30 m 10 %, 60 m 20 %, 120 m 25 %

Autres dimensions sur demande.

03.09.2026

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch