

# Gasschläuche

## PLUTON 2G Brenn- / Flüssiggasschlauch, 20 bar, ISO 3821

**Beschreibung + Einsatzgebiete:** Der PLUTON 2G Brenn- und Flüssiggasschlauch von TRELLEBORG ist gefertigt für den Transport von Brenn- und Flüssiggasen und besticht durch sein geringes Gewicht das eine leichte Handhabung ermöglicht. Zudem ist er äusserst flexibel. Die Schlauchkonstruktion mit der EPDM Decke garantiert eine lange Lebensdauer und bietet eine ausgezeichnete Alterungs-, Ozon- und Hitzebeständigkeit. Die Flammen-Rückschlagsbeständigkeit bietet eine hohe Arbeitssicherheit und die reissfesten Textileinlagen gewähren einen hohen Sicherheitsfaktor. Die ausgezeichnete Qualität macht den Schlauch seit Jahrzehnten zu einem geschätzten Produkt in der Industrie, Installations- und Heizungsbetrieben, Giessereien, Werften, Brücken-, Stahl-, Hoch- und Tiefbau, sowie in Schweisswerkstätten und bei Schweissgeräteherstellern.

**Seele:** SBR/NR, schwarz, glatt  
**Einlagen:** Synthetische Textileinlagen  
**Deckblatt:** EPDM rot/orange, glatt  
**Kennzeichnung:** Eindeutige Markierung mit Gassymbol und Herstellungsdatum  
**Beständig:** Brenngase sowie Flüssiggase LPG (Gasflaschen, Schweissgeräte und LPG Leitungen) und Autogenschlauch für Azetylen  
**Rollenlänge:** 40 m, andere Rollenlängen auf Anfrage  
**Lieferbare Dimensionen:** 12.5 mm ab Lager, andere NW auf Anfrage  
**Betriebstemperatur:** -30°C bis + 80°C  
**Platzdruck:** ca. 3 x Betriebsdruck

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebsdruck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
<b>1344.13</b>	12.5	3.25	19	20	80	210	21.95

Rabatt: 40 m 20 %, 80 m 25 %, 200 m 30 %

