

# FRISTADS Vêtements de travail

## FRISTADS Pantalon femmes haute visibilité cl. 2 2125 PLU EN 20471 Jaune haute visibilité / noir

- Description:
- FRISTADS Pantalon d'artisan haute visibilité dans une matière anti-salissante, oléofuge et déperlante avec un intérieur en coton pour un confort élevé. Renforts CORDURA® et tissu noir sur les zones exposées. Coupe féminine.
- Résistant contre la saleté, l'huile et hydrofuge
  - Toutes les poches sont renforcées en CORDURA®
  - 2 poches avant flottantes pouvant être rentrées, poche gauche avec poche supplémentaire et poche droite avec 3 poches et boucles porte-outils
  - 2 poches avant
  - 2 poches arrière avec rabat et fermeture en velcro
  - Poche cuisse avec poche téléphone et anneau porte-boucle et poche pour carte d'identité
  - Porte-boucle
  - Poche mètre avec poche outil, 2 boutons et boucles pour 2 étuis à couteaux
  - Pans cuisse renforcés en CORDURA® de couleur contrastante
  - Genoux à pinces
  - Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture intérieur
  - Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux
  - Bas des jambes renforcé en CORDURA®
  - Conforme à la norme EN 20471 classe 2
  - Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797, EN 14404 avec les protections de genoux 124292
  - Certifié OEKO-TEX®
  - Couleur 396 est réalisé sur demande

Matériaux: Tissu fluoescents: 80 % polyester, 20 % coton. Autre tissu: 65 % polyester, 35 % coton. Renforcements: 100 % polyamide

Poids: 300 g/m<sup>2</sup>

Couleur: 196 Jaune haute visibilité/noir

Information de Lavage: Lavage normal à 85°C, Ne pas blanchir, Séchage par culbutage possible jusqu'à 60°C, Repassage à une température maximale de 150°C, Ne pas nettoyer à sec

Article	Taille	Prix CHF/pce
111189-196-34	34	163.32
111189-196-36	36	163.32
111189-196-38	38	163.32
111189-196-40	40	163.32
111189-196-42	42	163.32
111189-196-44	44	163.32
111189-196-46	46	163.32
111189-196-48	48	163.32
111189-196-50	50	163.32
111189-196-52	52	163.32

D'autres modèles peuvent être trouvés dans le Fristads catalogue



EN 20471



EN 14404

