Parker ITR Baumspritzschlauch FRUTPRESS NL/80

Seele:	NBR, schwarz, glatt
Einlagen:	2 synthetische Textileinlagen
Deckblatt:	EPDM/NBR, schwarz, glatt, bleiglatte Ausführung
Beständig:	gegen handelsübliche und aggressive Schädlingsbekämpfungslösungen, einschliesslich solche, die Kohlenwasserstoffe und Ester-Phosphor enthalten, Ozon und Witterung
Nicht beständig:	Benzine mit hohem Aromatenanteil, chlorierte Kohlenwasserstoffe
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Flexibler, abriebfester Baum- und Rebspritzschlauch, zum Durchleiten von flüssigen Schädlingsbekämpfungslösungen, als Zubehör von Motorpumpen und Zerstäubungsgeräten, zur Schädlingsbekämpfung, Entseuchung und Unkrautbekämpfung, für Rebbau, Landwirtschaft und Gartenbau
Rollenlänge:	100 m
Betriebstemperatur:	-20 bis +80 °C
Platzdruck:	ca. 240 bar

Art–Nr.	Innen–Ø	Wandstärke	Aussen–Ø	Betriebs–druck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
180.10*	10	4.5	19	80	60	290	6.70
Rabatt: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %							

04.10.2024

* Solange Vorrat

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch