Parker Öl- und Benzintankwagenschlauch mit Spirale, CARBURITE

Seele:	NBR, schwarz, glatt, antistatisch
Einlagen:	2 Gewebeeinlagen, 1 ganz verdeckt liegende Stahldrahtspirale
Deckblatt:	NBR, schwarz, glatt, antistatisch, gewickelte Ausführung, mit Stoffabdruck
Kennzeichnung:	RUBBER OIL HOSE CARBURITE 10 BAR PARKER MCxx
Beständig:	Benzine bis 50% Aromatenanteil, Dieselöl, Heizöl, pflanzliche oder tierische Öle und Fette, Petroleum, Wasser
Nicht beständig:	Benzine mit hohem Aromatenanteil über 50%, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Öle auf Esterbasis
Beschreibung + Einsatzgebiete:	Abriebfester, robuster Tankwagenschlauch zum Füllen und Entleeren von Tankfahrzeugen
Rollenlänge:	40 m
Betriebstemperatur:	-20 bis +70 °C
Platzdruck:	ca. 3 x Betriebsdruck

Art–Nr.	Innen–Ø	Wandstärke	Aussen–Ø	Betriebs–druck	min. zul. Biegeradius	Gewicht	Preis
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
167.32*	32	5	42	10	190	980	22.50
Rabatt: 40 m 10 %, 80 m 20 %							

02.04.2024

* Solange Vorrat

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch