

Tuyaux de pulvérisation

Parker ITR Tuyau de pulvérisation FRUTPRESS NL/80

Revêtement intérieur:	NBR, noir, lisse
Insertions:	2 renforts textiles synthétiques
Revêtement extérieur:	EPDM/NBR, noir, exécution lisse
Résistant:	contre les produits pesticides courants et agressifs, même ceux qui contiennent des hydrocarbures et des esters phosphoriques, ozone et intempéries
Non résistant:	essences ayant un taux élevé en aromates, hydrocarbures chlorés
Description + domaines d'utilisation:	tuyau de pulvérisation flexible et résistant à l'abrasion pour le traitement phytosanitaire, les insecticides, pesticides et herbicides, en tant qu'accessoire pour les motopompes et dispositifs de pulvérisation, pour les vignobles, l'agriculture et l'horticulture
Longueur des rouleaux:	100 m
Température de service:	-20 à +80 °C
Pression d'éclatement:	env. 240 bar

Article	Ø intérieur	Epaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
180.10*	10	4.5	19	80	60	290	6.70

Rabais: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %

