

# Tuyaux pour huiles et carburants

## Parker Tuyau pour camion citerne d'huile et d'essence avec spirale, CARBURITE

Revêtement intérieur:	NBR, noir, lisse, antistatique
Insertions:	2 couches textiles, 1 spirale en acier intégrée
Revêtement extérieur:	NBR, noir, lisse, antistatique, aspect bandelé, avec empreinte tissu
Identification:	RUBBER OIL HOSE CARBURITE 10 BAR PARKER MCxx
Résistant:	essences avec un taux en aromes jusqu'à 50%, huile diesel, mazout, huiles et graisses végétales ou animales, pétrole, eau
Non résistant:	essences avec un taux en aromates supérieur à 50%, hydrocarbures chlorés, huiles à base d'ester
Description + domaines d'utilisation:	résistant à l'abrasion, tuyau robuste pour le remplissage et la vidange de camions-citerne
Longueur des rouleaux:	40 m
Température de service:	-20 à +70 °C
Pression d'éclatement:	env. 3 x pression de service

Article	Ø intérieur	Épaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Rayon de courbure minimal	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	CHF/m
<b>167.32*</b>	32	5	42	10	190	980	22.50

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 20 %

