## Tuyau pour camion citerne d'huile et d'essence avec spirale, CARBURITE

| | |
|---|---|
| Revêtement intérieur: | NBR, noir, lisse, conducteur R<$10^6$ohm/m |
| Insertions: | En textile synthétique avec spirales en fil d'acier intégrées |
| Revêtement extérieur: | NBR/SBR, noir, lisse, conception enroulée, tissu fin à motifs |
| Identification: | OIL 10SD TRELLEBORG |
| Résistant: | Huiles minérales et synthétiques contenant jusqu'à 50% d'aromatiques, eau, utilisation limitée de machines et de biocarburants |
| Non résistant: | Essence à teneur élevée en aromatiques supérieure à 50%, hydrocarbures chlorés, huiles à base d'esters |
| Description + domaines d'utilisation: | Tuyau de citerne robuste et résistant à l'abrasion pour le remplissage et la vidange des véhicules-citernes, etc. |
| Longueur des rouleaux: | 40 m |
| Température de service: | -30 à +80 °C |
| Pression d'éclatement: | env. 3 x pression de service |

| Article | Ø intérieur | Epaisseur de la paroi | Ø extérieur | Pression de service | Rayon de courbure minimal | Vide | Vide | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | bar | mm | bar | bar | g/m | CHF/m |
| **1670.32*** | 32 | 6 | 44 | 10 | 130 | 0.9 | 0.9 | 1060 | 31.80 |
| **1670.38*** | 38 | 6 | 50 | 10 | 160 | 0.9 | 0.9 | 1230 | 38.70 |
| **1670.51*** | 51 | 7 | 64 | 10 | 200 | 0.9 | 0.9 | 1640 | 44.00 |
| **1670.76*** | 76 | 7 | 90 | 10 | 320 | 0.9 | 0.9 | 2710 | 63.60 |

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 20 %

autres tailles sur demande

02.04.2024

* disponible dans la limite des stocks

Gummischwarz
Industriestrasse 32
CH-8108 Dällikon
Tel. +41 44 847 36 37
Fax +41 44 847 36 39
www.gummischwarz.ch
info@gummischwarz.ch