

# Plaques en caoutchouc

## Plaques en caoutchouc synthétique NEOPRENE CR-SBR, noires 65° Shore

Description:	Sans renforts, lisses des deux côtés, plaque en néoprène de grande qualité en CR/SBR, bonne propriétés mécaniques.
Couleur:	noir
Résistant:	Huiles minérales jusqu'à 70 °C, eau de mer, usure et intempéries
Température de service:	jusqu'à -10 °C
Poids spécifique:	1.4 g/cm <sup>3</sup>
Dureté:	65° Shore
Domaines d'utilisation:	Dans les ateliers de fabrication à des fins d'étanchéification ainsi que pour des interventions d'ordre général

Article	Epaisseur mm	Largeur cm	Longueur du rouleau m	Prix CHF/m <sup>2</sup>
805.1	1	140	20	19.10
805.2	2	140	15	37.40
805.3	3	140	10	56.20
805.4	4	140	10	74.90
805.5	5	140	10	92.90
805.6	6	140	10	111.15
805.8	8	140	5	148.30
805.10	10	140	5	186.00
805.12	12	140	5	222.55
805.15	15	140	5	281.35
805.20	20	140	5	335.90

Rabais: 14 m<sup>2</sup> 10 %, 28 m<sup>2</sup> 15 %, 56 m<sup>2</sup> 20 %

Les tolérances dimensionnelles dues au matériau jusqu'à 3% ne peuvent pas constituer un motif de réclamation.

