

# Raccords pour tuyaux à air comprimé

## Robinet pour marteau pneumatique en fonte malléable, DIN 20030

Description: Robinets pour marteau perforateur selon DIN 20030 sans butée de levier, sans purge, filetage d'entrée avec contre-écrou SW 32/41. Robinets extrêmement robustes en fonte malléable, galvanisés et passivés en jaune (sans chrome VI), avec boisseau en laiton et levier en fonte malléable, auto-étanche. Sous pression, le boisseau (en forme de cône) est pressé contre le corps, ce qui rend le robinet étanche, donc pas d'usure du joint. Conçu pour l'alimentation en air comprimé sur les compresseurs, les tuyaux et les marteaux.

Pression de service: 10 bar

Température: -15°C - + 80°C

| Article  | Spécification                                                                                          | Prix    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          |                                                                                                        | CHF/pce |
| 431.3434 | Filetage côté marteau sans cône: R $\frac{3}{4}$ "<br>Filetage côté tuyau avec cône: R $\frac{3}{4}$ " | 63.00   |
| 431.3432 | Filetage côté marteau avec cône: R $\frac{3}{4}$ "<br>Filetage côté tuyau avec cône: Rd 32 x 1/8"      | 73.30   |
| 431.1010 | Filetage côté marteau sans cône: R1"<br>Filetage côté tuyau avec cône: R1"                             | 74.80   |
| 431.1032 | Filetage côté marteau sans cône: R1"<br>Filetage côté tuyau avec cône: Rd 32 x 1/8"                    | 77.10   |

Rabais: 10 pce 5 %, 20 pce 10 %, 50 pce 20 %

Marteaux-perforateurs de plus grande taille sur demande

