

Trinkwasserschläuche

Trinkwasserschlauch Profiline Aqua Plus 20 BAR

- Seele: PEHD glatt, hellblau
 Einlagen: PET Gewebeeinlage
 Deckblatt: PE, glatt, blau
 Beständig: Kaltwasser, Ozon- und Witterung
 Nicht beständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe
 Beschreibung + Einsatzgebiete: Trinkwasserschlauch für den Kaltwasserbereich mit KTW-Leitlinie und DVGW-W270, konform EU 10/2011, Zuleitungsschlauch bei mobilen Ausschankanlagen, Trinkwasserversorgung bei Messen, Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen, Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich
 Das Material des Profiline Aqua Plus ist frei von PVC, Weichmachern, Klebstoffen und Phthalaten.
- Rollenlänge: 50 m
 Betriebstemperatur: -15 bis +60 °C
 Platzdruck: 60 bar bei 20 °C
 Armaturen: In Verbindung mit unserer GEKA-PLUS-AQUA Schnellkupplung erhalten Sie eine einbaufertige Schlauchleitung.

Art-Nr.	Innen-Ø	Wandstärke	Aussen-Ø	Betriebsdruck bei 20°C	min. zul. Biegeradius	Gewicht g/m	Preis CHF/m
	mm	mm	mm	bar	mm		
1020.13*	13	3.5	20	20	70	165	7.20
1020.19*	19	4	27	20	108	260	11.70

Rabatt: 50 m 10 %, 100 m 15 %, 200 m 20 %



www.HYG.de



nach KTW-Leitlinie (C-158875-08-Sf/st)
 nach DVGW W270 (W-162795k-08-SI)
Profiline-Aqua plus