## Raccord conique avec écrou à rainure Sytème PAGUFIX 4000 en acier inoxydable 1.4301/AISI 304

Caractéristiques:

Le raccord serti idéal pour de multiples usages dans les brasseries et agro-alimentaire. Raccordement hygiénique sans transition entre la couche intérieure du tuyau et l'embout du robinet. Etanchéité absolue à l'extrémité du tuyau (sans bordures). Résistance de la jonction 50 bar. La couche intérieure du tuyau n'est pas endommagé lors du montage des embouts.

en caoutchouc:

Bague de protection à commander séparément!

Article	Grandeur nominale	Grandeur nominale	Type de filetage	Prix
	mm	pouces	DIN	CHF/pce
4252.13	13	1/2"	11 851 Rd 28x 1/8"	254.10
4252.19	19	3/4"	11 851 Rd 34x 1/8"	187.60
4252.25	25	1"	11 851 Rd 52x 1/6"	179.80
4252.32	32	1¼"	11 851 Rd 58x 1/6"	218.40
4252.40	40	1½"	11 851 Rd 65x 1/6"	238.30
4252.50	50	2"	11 851 Rd 78x 1/6"	296.90
4252.65	65	2½"	11 851 Rd 95x 1/6"	465.80
4252.75	75	3"	11 851 Rd 110x ¼"	669.10
4252.80	80	3 1/8"	11 851 Rd 110x ¼"	659.40
4252.100	100	4"	11 851 Rd 130x ¼"	1083.20

Rabais: sur demande

